BAHNFIX

SCAN ME

STOCKBAHN-VERSIEGELUNG

Bild ©: stockbahn.at

AUF EINEN BLICK

Stockbahnversiegelung für Asphaltflächen

- ✓ Kalt verarbeitbar
- ✓ Optimierter Reibbeiwert
- ✓ Für Hallen- und Freiluftbahnen
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Umweltverträglich

EINSATZGEBIETE

- **Versiegelung von Asphalt**
- **Vergütung und Reparatur von Asphalt-stockbahnen**, insbesondere zur Festigung der Stockauflagefläche
- **Versiegelung und Vergütung von Go-Kart- und Modellautorennstrecken**

Bild ©: stockbahn.at

Vialit

Division Ausführung / Verkauf Österreich

Unsere Produkthinweise sind allgemeine Richtlinien, basieren auf Durchschnittswerten und gelten nicht für Anwendungen unter besonderen Verhältnissen oder Beanspruchungen. Die Eignung für den vorgesehenen Zweck und die örtlichen Bedingungen ist vom Anwender vorab zu prüfen. Die Verarbeitungshinweise auf dem Etikett sind zu beachten. Freigaben von Mitarbeitern werden nur in schriftlicher Form anerkannt.
Wir liefern und haften ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen und Farben unverbindlich.

BAHNFIX

STOCKBAHN-VERSIEGELUNG

BAHNFIX ist eine gebrauchsfertige Versiegelung, die speziell zur Regenerierung von Asphaltstockbahnen entwickelt wurde.



Die zu versiegelnde Fläche gründlich reinigen und mit einem geeigneten Klebeband* abkleben.

Vor der Verarbeitung mit einem Bohrmaschinenquirl sorgfältig homogen aufrühren.

Portionsweise auf der Oberfläche verteilen.

Mit einem Gummischieber* scharf abziehen.

VORAUSSETZUNG

Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. Die Materialtemperatur soll mind. + 10 °C betragen. Die Temperatur der Unterlage soll zwischen + 10 °C und + 30 °C liegen.

VERBRAUCH

Je nach Unterlage sind für 1 m² ca. 0,5 - 1,5 kg **BAHNFIX** zu verwenden.

Bei trockenem, warmem Wetter ist die Versiegelung nach wenigen Stunden begehbar und nach dem Durchtrocknen regenfest.

Für eine farbige Oberflächengestaltung empfehlen wir RESIST TOP COLOR*.

PRODUKTDATEN

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde	Palettierung
BAHNFIX schwarz	62400	12,5 kg	18 Eimer

*Zu beziehen bei **VIALIT**

www.vialit.at

Division Ausführung / Verkauf Österreich

VIALIT ASPHALT GmbH & Co.KG
5280 Braunau am Inn \\ Josef-Reiter-Str. 78
T +43 7722 62977-0
www.vialit.at \\ office@vialit.at
Zertifiziert nach ISO 9001

20200108