

Mapecoat TNS Fast

DAS Beschichtungssystem speziell für Asphalt



Mapecoat TNS Fast

DAS Beschichtungssystem speziell für Asphalt

Mapecoat TNS Fast ist eine widerstandsfähige Beschichtung für alle Bereiche, die hohen Gehverkehr ausgesetzt sind. Sie ist ebenso geeignet für Einfahrten, Garagen und Parkplätze mit geringem Fahrverkehr oder auch zum Schutz und zur Markierung von Zu- und Ausfahrten in Sportanlagen (z.B. Rampen und Parkflächen).

Mapecoat TNS Fast ist ein schnell (in 15 Minuten bei Standardbedingungen) filmbildendes Produkt auf Acrylharzbasis mit ausgewählten Füllstoffen in wässriger Dispersion, welches speziell in den MAPEI-Forschungslabors entwickelt wurde.

Mapecoat TNS Fast ist speziell konzipiert für Asphaltuntergründe, kann aber auch auf Betonuntergründen verwendet werden.

Die erhöhte Rutschfestigkeit des Produkts, welche über viele Jahre auch unter nassen Bedingungen bestehen bleibt, sorgt für erhöhte Sicherheit (≥ 55 Klasse III, Anwendung im Außenbereich gemäß EN 1504-2). Weiters macht die Beständigkeit von **Mapecoat TNS Fast** gegen Tausalze, Öl und Kraftstoff das Produkt zu einer optimalen Lösung für viele Einsatzbereiche.

Die größten Vorteile auf einen Blick

- **Mapecoat TNS Fast** ist ein einkomponentiges Produkt, dadurch ist kein Anmischen mehrerer Komponenten nötig und kein Zeitfenster einzuhalten;
- Auf Asphaltuntergründen ist keine Grundierung notwendig, dadurch können vollflächige Beschichtungen und Markierungsarbeiten mit nur einem Produkt gemacht werden;
- Durch die breite Farbpalette sind den optischen Anforderungen der Baustellen keine Grenzen gesetzt;
- Sehr einfach mit einer Walze oder im Sprühverfahren verarbeitbar;
- Leicht zu verarbeiten und extrem schnelle Nutzbarkeit der beschichteten Flächen.

Anwendungsbeispiele

- Schutz von Betonoberflächen (gemäß EN 1504-2) mit starkem Gehverkehr (z.B. Zuschauertribünen in Sportanlagen);
- Schutz & Markierung von Asphaltflächen;
- Schutz & Markierung von Aus- & Einfahrten (z.B. bei Sportanlagen, auf Rampen und Parkplätzen);
- Einfärben & Schützen von Gestaltungselementen aus Beton (z.B. Kerbs bei Rennstrecken (ausgenommen FIA und FIM zertifizierte) für Autos & Motorräder);
- Markierungen auf Radwegen/Gehwegen und Fußgängerzonen sowie auf Bereichen, die mit Fahrzeugen befahrbar sind.

Alles ganz entspannt auf einen Blick

Begehrbar:	nach ca. 30 Minuten
Trockenzeit:	8 – 12 Stunden
Auftrag:	Mohair Walze 5 mm
Verbrauch:	0,2 – 0,4 kg/m ² und Auftrag bei nicht saugenden Untergründen
Farbe:	Farbtöne des ColorMap Systems sowie in vielen RAL Tönen
Lieferform:	20 kg

*in diesem Fall verwenden Sie bitte Mapecoat TNS Race Track

MAPEI Austria GmbH

Fräuleinmühle 2
3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43 (0) 2783/8891
Fax +43 (0) 2783/8891-125
E-Mail: office@mapei.at
www.mapei.at



MK-369242/10/23 (AT)

